

TYPICAL GT9820-01 // GT9820-02



ELECTRONIC EYELET BUTTON HOLE SEWING MACHINE

- » Fully automatic lubrication system
- » Zig-zag width mechanical 1.5-4 mm
- » Electronic max. up to 5.0 mm; delivery status is 2.5 mm (GT9820-01) or 3 mm (GT9820-02)
- » Feed mechanism: intermitted 3 axis stepping motors
- » Integrated direct-drive (550 W / 230 V)
- » Power supply: 230 V / 50 Hz, 3 phase 110 V
- » Consumption of compressed air: around 44 liter/minute with about 8 button holes / minute
- » High-precision stepping motors control for very accurate button holes
- » Large clearance under the sewing arm for easy handling of the material
- » Collection device for cut thread ends, keeps the machine clean
- » Vacuum waist removal for button hole cut-outs
- » Air pressure detector prevents machine function at low air pressure
- » Push button to stop the machine at thread break during sewing

ELEKTRONISCHER AUGENKNOPFLOCH-AUTOMAT

- » Vollautomatisches Schmiersystem
- » Zick-Zack-Breite mechanisch 1,5-4 mm
- » Elektronische max. bis 5,0 mm; Auslieferungszustand ist 2,5 mm (GT9820-01) oder 3mm (GT9820-02)
- » Intermittierende 3-Achsen-Vorschub-Schrittmotoren
- » Integrierter Direktantrieb (550 W / 230 V)
- » Stromversorgung: 230 V / 50 Hz, 3 Phasen 110 V
- » Druckluftverbrauch: ca. 44 Liter/Minute bei ca. 8 Knopf löchern / Minute
- » Hochpräzise Schrittmotoren-Steuerung für sehr genaue Knopflocher
- » Großer Freiraum unter dem Näharm für einfaches Materialhandling
- » Auffangvorrichtung für abgeschnittene Fadenenden, hält die Maschine sauber
- » Vakuum-Ausschnitte Entfernung für Knopflochausschnitte
- » Luftdruckdetektor verhindert Maschinenfunktion bei niedrigem Luftdruck
- » Taste drücken, um die Maschine bei Fadenbruch während des Nähens zu stoppen

	MAX	1.5-4	1.5-4	1.5-4	1.5-4	1.5-4	1.5-4	1.5-4	1.5-4	1.5-4	1.5-4	1.5-4	1.5-4
1-Needle / 1-Nadel													
GT9820-01	2.500*	0.5-2.0	M14-4.0	2.5	.	579	90**	8.0-50	5.0-42	0-20	30	22	12-16
GT9820-02			E 5.0	3.0			100**	8.0-42	22-30			24	16
	1/min	mm	mm				Nm	mm	mm	mm			mm

FIELD OF APPLICATIONS // TYPISCHER EINSATZBEREICH



* Depending on process / Abhängig von der Anwendung
 ** Depending on version / Abhängig von der Version